



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



AX1800 Потолочная точка доступа Wi-Fi EAP610

EAP610

Описание

Высокая скорость и производительность

Модель **EAP610** поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и обеспечивает суммарную скорость до **1775 Мбит/с**:

574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц

1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц

Надёжное подключение при высокой нагрузке

Благодаря технологиям **OFDMA** и **MU-MIMO**, устройство эффективно справляется с большим количеством одновременных подключений, без снижения скорости и стабильности.

Гигабитный порт с поддержкой PoE+

Оборудована одним **RJ-45 портом Gigabit Ethernet** с возможностью питания через **PoE (802.3at)**, что упрощает монтаж и сокращает количество кабелей.

Интеграция с Omada SDN

Полноценная поддержка платформы **Omada SDN** даёт централизованный контроль за сетью, интеллектуальный мониторинг, удалённое управление и гибкую настройку.

Бесшовный Wi-Fi при перемещении


Функция **быстрого роуминга** обеспечивает бесперебойную передачу данных — устройства автоматически подключаются к ближайшей точке без потери сигнала, что важно для голосовой связи и видеозвонков.

Безопасность и гостевой доступ

Возможность создания отдельной **гостевой сети** с гибкими вариантами авторизации: **через СМС, ваучер, Facebook Wi-Fi** и другими методами. Встроенные средства шифрования и фильтрации обеспечивают надёжную защиту.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 40

Тип антенны

всенаправленная