



Точка доступа MikroTik cAP XL ac

RBcAPGi-5acD2nD-XL

Описание

cAP XL ac - мощная беспроводная точка доступа, с увеличенным коэффициентом усиления по сравнению с предыдущей моделью - cAP ac. Радиомодуль 802.11ac MIMO 2x2 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), и обеспечивает покрытие сигналом на 360 градусов.


Несмотря на наличие у радиомодуля режима репитера, два Ethernet-порта позволят вам расширить сеть при помощи кабелей, даже если потребуется питание по PoE. И это благодаря тому, что cAP ac поддерживает питание по 802.3af/at PoE на первом порту и раздачу Passive PoE на втором.

Комплект поставки:

- Точка доступа;
- Комплект креплений;
- Гигабитный PoE-инжектор;
- Адаптер питания 24 В, 1.2 А.

Общие

| | |
|--|---|
| Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4 5 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 2x2 |
| Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | 2x2 |
| PoE | 802.3at 802.3af Passive |
| Портов LAN | 2 |
| Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Уличный корпус | Нет |
| Температура окружающей среды рабочая, °C | от -40 до 70 |



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип антенны

всенаправленная