



Плата Mikrotik RB912UAG-5HPnD

RB912UAG-5HPnD

Описание

Небольшой, но очень высокопроизводительный беспроводной маршрутизатор с гигабитным ethernet-портом. Имеет улучшенный процессор (600 МГц вместо 400 МГц) и мощный передатчик (1000 мВт вместо 316мВт).

RB912UAG-5HPnD

имеет Gigabit ethernet порт, который позволяет полностью реализовать возможности 802.11n MIMO2x2, интегрированный радиомодуль 5 ГГц 802.11 a/n MIMO2x2. Мощность передатчика - до 1000mW. Поддерживаемые частоты 4900-5920 Мгц. Встроенная ESD защита 16kV для беспроводного и ethernet интерфейса поможет защитить плату от электростатических разрядов. В имеющийся у платы дополнительный разъём miniPCIe можно установить дополнительные модули 802.11 и 3G.

На плате предустановлена операционная система MikroTik RouterOS Level 4, позволяющая реализовать функции точки доступа, маршрутизатора, брандмауэра, менеджера полосы пропускания, беспроводного клиента (CPE) и многие другие.

[Руководство пользователя \(Eng\)](#)

Область применения:

Беспроводные сети с высокой пропускной способностью
Каналы точка-точка с высокой пропускной способностью

Основные особенности:

Процессор Atheros AR9342-BL1A 600MHz ;
Оперативная память SODIMM DDR, 64MB;
Мощность передатчика 1000мВт;
Поддержка 802.11 a/n MIMO2x2;
1x Gigabit Ethernet, 1x miniPCI-e, 1x USB 2.0;
RouterOS L4