



## Блок питания с PoE, 15V, 0.8A (не 802.3af)

POE-15-12W

### Описание

Блок POE-24-12W предназначен для питания оборудования Ubiquiti Networks серии M по кабелю Ethernet. Скорость передачи данных Ethernet 10/100Мбит. Штатно идет в комплекте оборудования серии M (кроме Bullet M).

Особенности – мощность 12 W. **Рекомендовано** и для серии 802.11 a/b/g ISP Solutions при длине кабеля свыше 50м. Нет кнопки Reset.

Скорость передачи данных	10/100 Мбит
Температура эксплуатации	до +60°C
Стабильность	± 0,5%
Пульсации на выходе	1% Max
КПД	70+%
Входной ток	0,3 А; 120 V AC 0,2 А; 230 V AC
Входное напряжение	90—260 V AC; 47—63 Hz
Выходное напряжение	15V DC; 0,8 А
Влажность	5—90%
Размеры	85 x 43 x 30 мм

## Общие

Стандарт Ethernet	10/100BASE-TX
Выходное напряжение на порт, В	15
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Питание	100-240 V AC/50-60 Hz
PoE бюджет,Вт	12
ВЕС, КГ	0.92
Охлаждение	пассивное