



Карта DVB-S2 демодуляции C525 (C525CI)

C525CI

Описание

Эта карта имеет демодулятор для DVB-S и DVB-S2 каналов и собственный дескремблер с двумя слотами CI/MSD, позволяющий принять до 16-и сервисов с применением восьмиканальных CAM модулей. Также имеется встроенный BISS/MSD декодер способный принять до 16-и сервисов BISS-1/BISS-E.

Данную карту способна дескремблировать потоки, полученные с внутренней шины шасси EMR3.0

Карта работает при прошивке шасси не ниже 3.0.4.6

Технические характеристики

Тип входного разъема	F
Петлевой выход	отсутствует
Поддержка модуляции	QPSK/8PSK
Допустимые значения FEC	DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Диапазон входных частот, МГц	950-2150
Скорость потока входного сигнала, Мсимв/сек	1-45
Уровень входного сигнала, дБ	-65~-25
Количество CI слотов	2
Максимальное количество дескремблируемых программ	128 (зависит от CAM-модулей)
Максимальная пропускная способность одного CI-слота	200Мбит/с
Диапазон температур эксплуатации	+10....+40 °C



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Серия устройств	EMR 3.0
Стандарты ТВ-вещания	DVB-S/S2
Формат модуляции	QPSK, 8PSK
Количество ВЧ входов тюнера	1
Рабочий диапазон частот, МГц	950 - 2150
CI-интерфейсы	2
Дескремблирование	CAM/CI, BISS