

Приёмник цифровой PBI DCH-3200P-22T2



DCH-3200P-22T2

Описание

Приёмник **DCH-3200P-22T2** производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигнал одного мультиплекса DVB-T/T2/С и декодировать один из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в два CI слота на передней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2, AVS+ и H.265 в разрешениях SD и HD. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI и GbE.

Особенности:

1 ВЧ вход, приём **одного мультиплекса DVB-T/T2/С**, проходной выход для каскадирования приёма;

Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока; Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264, AVS/AVS+, HEVC/H.265;

Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2, AAC, AC3;

Выходы видео: HDMI, CVBS (разъёмы BNC и RCA);

Выходы аудио: RCA, аналоговый (разъём XLR), цифровой AES/EBU (разъём XLR);

- 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
- 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
- 2 выхода GbE, вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast; Один блок питания 220 В.

Технические характеристики:

Bход DVB-T/T2	
Тип разъема	1 x F female 75 Ом для входа, 1 x F female 75 Ом для «петлевого» выхода
Частотный диапазон	104 862 МГц
Уровень входного сигнала	-2070 дБм
Формат модуляции	DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM
	DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Ширина канала	6/7/8 МГц
FFT режим	DVB-T: 2K, 8K
	DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K





Защитный интервал	DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
FEC	DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Входные возвратные потери	7 дБ
Вход DVB-C	
Тип разъема	1 x F female 75 Ом для входа, 1 x F female 75 Ом для «петлевого» выхода
Частотный диапазон	48 860 МГц
Уровень входного сигнала	45 75 дБмкВ
Символьная скорость	17 Мсимв/с (ITU J.83 Annex A)
Формат модуляции	16/32/64/128/256 QAM
Ширина канала	6/7/8 МГц
Входные возвратные потери	7 дБ
Обработка TS	
Дескремблер	DVB Common Scrambling Algorithm (CSA)
BISS режим	BISS-1, BISS-E
CI интерфейс	Два слота PCMCIA
HDMI выход	
Формат HDMI	1хHDMI 1.4 (до 1080p@60)
Разрешение	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
Вложенное аудио	Пропуск одного аудио
Обработка цифрового видео	
Поддерживаемые видеокодеки	MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD)
	MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD)
	AVS/AVS+(Jizhun/Guanbo profile, Level 6.0)
	HEVC/H.265 (Main, Main 10 Profile, Main/High Tier до Level 4.1)
Битрейт видео PID	80 Мбит/с
Обработка цифрового звука	
Поддерживаемые аудиокодеки	MPEG-1 Layer II, AAC, AC3
Количество выходов	Декодирование 1 аудио PID





Частота сэмплирования	32, 44.1 и 48 кГц
Битрейт аудио	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224,256, 288, 320, 352, 384, 416 и 448 кб/с для MPEG-1 Layer I
	32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192,224, 256, 320 и 384 кб/с для MPEG-1Layer II
Выходы ASI	
Тип разъёма	2 x BNC, 75 Ом
Стандарт	DVB-ASI, EN 50083-9
Выходы TSoIP	
Тип разъёма	2 x RJ-45, 10/100/1000 Base-T
Полезный битрейт	350 Мбит/с, полный дуплекс, 32 выходных потока, 2 входных потока
Поддерживаемые протоколы	UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv3, ARP
Аналоговый видео выход	
CVBS разъем	1 x BNC, 1 x RCA
Стандарт цветности	NTSC, PAL, SECAM
Уровень сигнала	1,0 В размах ±5%
Отношение С/Ш	> 55 дБ
Аналоговый аудио выход	
Тип разъема	1 x XLR male, 2 x RCA (L+R)
Выходное сопротивление	600 Ом (балансный)
Режим	Left, Right, Dual Mono, Stereo
Данные	
Субтитры	DVB/EBU
VBI	Teletext, WSS, VFD, VPS
Управление и мониторинг	
Тип разъема	1 x RJ-45 10/100 Base-T
Удаленное управление	SNMP, HTTP Web, ΠΟ HDMS
Управление локальное	LCD дисплей и 6 кнопок управления
Последовательный порт	1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки
Обновление ПО	FTP или USB
Общие характеристики	
Размеры	44х483х55 мм





Вес	2,4 кг нетто, 4,4 кг брутто
Напряжение питания	АС 90250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление	24 Вт
Допустимая температура при эксплуатации	0 45 °C
Допустимая температура при хранении	-10 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации	10 90 %

Общие

 Серия устройств
 DCH-3200

 Напряжение питания, В
 AC 90-250 B

Физические характеристики

Потребляемая мощность, Вт