



# 2-канальный демодулятор DVB-T2 / T / C, 2 \* CI для DCP-1000Pro

DCP-1000DT2 (уценка)

### Описание

Цена снижена из-за длительного пребывания на складе.

#### DCP-1000Pro

- это цифровая головная станция от компании PBI (Китай). С использованием функциональных модулей она позволяет принять сигнал со спутника либо с эфира либо энкодировать видеосигнал и сформировать 4 смежные несущие DVB-C. Компактность в сочетании с полнофункциональностью делает её отличным выбором для небольших сетей кабельного TB, например в спорт-барах, больницах или гостиницах.

Модуль демодулятора

#### **DCP-1000DT2**

позволяет принять сигнал двух мультиплексов DVB-T/T2/C, дескремблировать с помощью САМ-модулей, устанавливаемых в два CI слота, и передать дескремблированный транспортный поток на внутреннюю шину шасси для дальнейшей обработки.

Обратите внимание: в одно шасси DCP-1000Pro нельзя установить одновременно модуль демодулятора и модуль энкодера.

Технические характеристики:



| Вход DVB-T/T2/C                           |                      |
|---|----------------------|
| Тип разъёма                               | 2 x F female, 75 Ом  |
| Рабочий диапазон частот                   | 42 1002 МГц          |
| Рабочий диапазон уровней входной мощности | -6020 дБм            |
| Символьная скорость                       | 1,8 7,2 Мсимв/с      |
| Поддерживаемые виды модуляции             | 16/32/64/128/256 QAM |
| Ширина полосы частот                      | 6/7/8 МГц            |
| Возвратные потери                         | 7 дБ                 |
| Обработка транспортного потока            |                      |
| Входы CI                                  | 2 x PCMCIA DVB-CI    |
| Монитор CI                                | Встроенный           |
|   |                      |

### Общие

Серия устройств DCP-1000Pro

Стандарты ТВ-вещания DVB-T/T2/C

Формат модуляции 16/32/64/128/256 QAM

Количество ВЧ входов тюнера 2

Рабочий диапазон частот, МГц 42 - 1002

СІ-интерфейсы 2

Тип оборудования Карта демодуляции

## Физические характеристики

Потребляемая мощность, Вт РСМСІА, DVB-CI x 2