



48 канальный DVB-C Модулятор SNR IPQAM-48

SNR-IPQAM-48

Описание

SNR-IPQAM-48 представляет собой универсальное устройство, которое объединяет мультиплексор, скремблер и модулятор в одном корпусе с максимальным выходом до 192 QAM несущих DVB-C (за счет дополнительных карт расширения). Благодаря встроенному коммутатору он может обрабатывать оптический сигнал с полосой до 10 Гбит для работы в качестве модулятора QAM с большим числом несущих.

Модулятор оснащен 3 слотами для карт расширения: 32-канальной, 48-канальной или 64-канальной карты QAM модуляции и 2 несъемными блоками питания AC 220 В

Основные особенности:

Поддержка 4 портов SFP+ (10G)/SFP(1G) и 12 портов GE для ввода и вывода с передней панели, SFP и GE порты 1-4 находятся в одной рабочей группе (выберите один из соответствующих SFP или GE-портов) или 2 порта SFP для ввода и вывода с дополнительной карты 64 QAM

Высокая плотность, модульная конструкция, 1U максимум на 2 карты расширения Поддержка мультиплексора и скремблера с одновременным шифрованием до 6 CAS Максимум до 192 несмежных QAM несущих на выходе в зависимости от применяемых карт Поддерживает точную настройку PCR, фильтрацию CA, переназначение PID и редактирование PSI/SI Управление через Web-интерфейс

Характеристки:

Вход	ІР-вход	Максимум 1024 IP-адреса на карту через порты 4 SFP+, 4 SFP и 12 портов GE на передней панели, 2 порта SFP в каждой карте расширения
	Скорость передачи	Максимум 9600 Мбит/с для каждого порта 10G SFP+/SFP
	Транспортный протокол	TS по UDP/RTP, unicast и multicast, IGMP V2/V3
Мультиплексор	Макс. переразмещение PID	256 на каждый выходной канал
	Функции	Переразмещение PID (авто/вручную опционально)





		Точная нас	тройка PCR	
		Автоматиче	еская генерация таблицы PSI/SI	
Скремблер	Максимум CAS	6		
	Стандарт скремблирования	ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197		
	Подключение	Локальное/	удаленное	
Модуляция	Стандарт модуляции	EN300 429/ITU-T J.83A/B/C		
	Созвездие	J.83A	Созвездие: 16/32/64/128/256QAM	
			Полоса пропускания: 8 МГц	
		J.83B/C	Созвездие: 64/256QAM	
			Полоса пропускания: 6 МГц	
	Несущие QAM	Выход 32/48/64/96/112/128/144/160/176/192 несмежных несущих, Пропускная способность 384 Мбит/с для каждого радиочастотного порта		
	Символьная скорость	3600~7000 Кс/с, шаг 1 Кс/с		
	скороств	5057 Kc/c (J	I.83B, 64QAM) ; 5361 Kc/c (J.83B, 256QAM)	
	Модуляция	16, 32, 64, 128, 256 QAM		
	FEC	PC (204, 18	8)	
RF-выход	Интерфейс (на одну карту)	2 RF выхода для 32/48/64 несущих на карте, 75Ом. 32/48/64 QAM карты: Несущие 1-16/1-24/1-32 выходят на RF1, 17-32/25- 48/33-64 на RF2 64 QAM карта : несущие 1-32 на RF1, 33-64 на RF2		
	Диапазон частот	50~960 МГц, шаг 1 кГц		
	Выходной уровень	-20 дБм~+	10 дБм (87∼117 дБ мкВ), шаг 0,1 дБ	
	MER	≥ 40 дБ		
Выход TS	На каждую QAM- карту	32/48/64 IP порты 1-4	выходов UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, через SFP+/SFP	
		или 12 GE г	порты на передней панели	



Система	Управление через web-интерфейс		
Общие	Размеры	480мм*440мм*44.5мм (ШхДхВ)	
	Температура	0~45°C (эксплуатация), -20~80°C (хранение)	
	Источник питания	2 несъемных блока питания АС 220 B±10%, 50/60 Гц	
	Потребление	200 Вт (3 QAM-карты)	

Диаграмма внутренних алгоритмов (в примере: карты 64QAM + 48QAM)

Схема расстановки несущих (карта 64QAM)

Общие характеристики

Шасси 10

Габариты, мм $480 \times 440 \times 44.5$

Потребляемая мощность, Вт 200

 Система телевещания
 Цифровая

 Тип оборудования
 Модулятор

RF-выход

Формат модуляции 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

Количество несущих 48

Выходной уровень, дБмкВ 87-117, шаг 0,1 дБ

Стандарты ТВ-вещания DVB-C

Рабочий диапазон частот, МГц 50-960

Рабочая полоса частот, МГц 384 на каждый RF-выход

Входные характеристики

IP-интерфейсы 12 x GbE, RJ45 / 4 x GbE, SFP; 4 x 10GbE, SFP+

Максимальный битрейт на порт, Мбит/с 9600



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

TSoverIP

Поддерживаемые протоколы

UDP, RTP