

Модуль трансмодулятора QAM DMM-1420PM-С для цифровой ГС PBI DMM-1000

DMM-1420PM-C (уценка)

Описание

Цена снижена из-за длительного пребывания на складе.

DMM-1000

- это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль DVB-S/S2 -> QAM трансмодулятора

DMM-1420PM-C позволяет принять сигнал 1 транспондера DVB-S/S2, дешифровать принятый транспортный поток при помощи CAM модулей, установленных в 2 CI слота, и сформировать 1 несущую QAM. Транспортный поток можно также подать через вход ASI. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN и выводить сформированный поток на выход ASI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального

устройства управления.

Технические характеристики:

Вход ASI	
Разъем	BNC, female, 75 Ом
Формат данных	Byte/Burst
Длина пакета	188/204 байт
DVB-S/S2 демодулятор	
Диапазон входных частот	950 - 2150 МГц
Входной уровень	-2565 дБм
Входное сопротивление	75 Ом
Входной интерфейс	1 x F female
Символьная скорость	2 - 45 Мсимв/с
Коэффициент сглаживания	0.35
Отношения пунктурирования	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8



0, 13B, 18B
0/22 кГц
QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A QAM 64/256, J.83 Annex B
3 - 7,2 Мсимв/с
0,3%
0,3°
0,5° RMS
> 35 дБ
48 - 860 МГц (с шагом 10 кГц)
97 - 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ)
> 55 дБ
F female, 75 Ом
> 12 дБ
1 x RJ45, 10/100M
SNMP
15-pin D-sub коннектор

Общие

Серия устройств

DMM-1100