



## Модуль MPEG4 SD/HD encoder 2 audio IP выход PBI DMM-1530EC-42

DMM-1530EC-42

## Описание

**DMM-1000** - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль кодера/транскодера **DMM-1530EC-42** позволяет энкодировать либо транскодировать одну программу кодеком H.264 с разрешением изображения HD или SD либо кодеком MPEG-2 с разрешением изображения SD. Входной видеосигнал можно подать на аналоговый вход CVBS либо на цифровые входы SD-SDI и HDMI, входной аудиосигнал можно подать на разъём RCA. Энкодированный сигнал можно вывести через порты ASI и TSoIP. Устройство поддерживает редактирование таблиц SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на входы ASI и TSoIP. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.

Данная модель поддерживает энкодирование двух стереопар аудио.

## Технические характеристики:

Видео	
Интерфейсы	1 × HD/SD-HDMI (v1.3)
	1 × CVBS
	1 × BNC HD/SD-SDI
Форматы	H.264 / AVC HP@L4.0
Рекомендуемый битрейт выходного потока, кодек H.264	1080i (1920×1080) @ 25 Гц, 29.97 Гц: 113 Мбит/с
	720p (1280×720) @ 50 Гц, 59.94 Гц: 113 Мбит/с
	480i (720×480) @ 29.97 Гц: 0,68 Мбит/с
	576i (720×576) @ 25 Гц: 0,68 Мбит/с
Рекомендуемый битрейт выходного потока, кодек MPEG-2	480i (720×480) @ 29.97 Гц: SMPTE656M: 3.5///8 Мбит/с
	576i (720×576) @ 25 Гц: SMPTE656M: 3.5///8 Мбит/с
Цветовая cvблискретизация	4:2:0





Битрейт видеокодирования	2 Мбит/с 30 Мбит/с
Соотношение сторон	4:3/16:9
Аудио	
Аудио вход 1	SDI/HDMI Embedded
	Аналоговый левый/правый
	AES/EBU
Аудио вход 2	SDI/HDMI Embedded
	Аналоговый левый/правый
Формат кодирования	MPEG1 Layer II
	MPEG-2/4 AAC-LC/HE-AAC(V1, V2)
Скорость аудиокодирования	48 кГц
Рекомендованный битрейт сжатия звука	MPEG1 Layer II: 64384 кбит/с (стерео), 32192 кбит/с (моно)
	MPEG2/4 AAC-LC: 48512 кбит/с (стерео), 24256 кбит/с (моно)
	MPEG2/4HE-AAC (V1, V2): 32256 кбит/с (стерео), 16128 кбит/с (моно)
ASI вход	
Интерфейс	1 x BNC, 75 Om
Максимальная скорость данных на входе	100 Мбит/с
Длина пакета	188/204 байт
Уровень сигнала	200 880 мВ
ASI выход	
Интерфейс	2 x BNC, 75 Om
Эффективный битрейт	1.5 Мбит/с 70 Мбит/с
Длина пакета	188/204 байт
Уровень сигнала	800 ± 80 мВ
TS IP Duplex	
Стандарт	IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T
Максимальная скорость потока данных	160 Мбит/с (вход 80 Мбит/с, выход 80 Мбит/с)
Протокол	UDP, RTP





IGMP	V2/V3
TS/IP IPTV/Multiple DVB	
Стандарт	IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T
Максимальный битрейт	200 Мбит/с, 4 потока в режиме DVB или 32 IPTV потока
Протокол	UDP, RTP
IGMP	V2/V3
TS/IP порты	2 × GbE (зеркальные), RJ-45, 10/100/1000 Base-T
Управление	
Протокол	SNMP, Web интерфейс.
Ethernet коннектор	RJ45, 10/100M для NMS, Web и обновления ПО
D-Sub	15-pin D-Sub коннектор для программатора

## Общие

Серия устройств DMM-1100

Тип оборудования Энкодеры