



# 4-х канальный профессиональный энкодер для платформы Sumavision MBX100

10K115E

### Описание

Sumavision **10К115E** – это 4-канальный модуль кодирования, который предназначен для работы с платформой MBX100. Он обеспечивает высококачественное кодирование видео в форматах HD и UHD с использованием передовых алгоритмов.

Модуль поддерживает кодирование в форматах HD и UHD HEVC с разрядностью 8 или 10 бит и субдискретизацией цветности 4:2:0 или 4:2:2. Это делает его универсальным инструментом для кодирования на уровне вещания. Благодаря своей простоте использования, платформа кодирования Sumavision 10K115E идеально подходит для применения в кабельном, спутниковом, IPTV и наземном телевидении.

### Основные особенности:

Максимум 1 канал кодирования UHD или 4 HD;

Поддержка на вход 3G-SDI (SMPET ST 425-5) и 12G -SDI;

До 8 аудио стереопар кодирования на видео;

Кодирование видео: HEVC main/main10/main10-422;

Поддержка SRT, RTMP, RIST;

Кодирование аудио: MPEG-1 Layer2, AAC LC, HE AAC v2, DD5.1, DD+7.1;

### Технические характеристики:

Кодирование видео	
Плотность	1 x 4K
	Или 4 x HD
Профили и уровень кодирования	4K: HEVC,
	HD: HEVC, H.264
	Main, Main10, Main10 4:2:2
	4.0/4.1/5.0/5.1
Разрешение	4K: 3840x2160@60p/59.94p/50p/30p/ 29.97p/25p/24p/23.98p
	HD: 1920x1080@60p/59.94p/50p/30p/



### TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

	29.91p/23p/24p/23.98p
	HD: 1920x1080@60i/59.94i/50i/48i/ 47.96i
	HD: 1280x720 @60p/59.94p/50p
Битрейт видео	1Mbps-200Mbps
Формат цветности	4:2:0, 4:2:2
Глубина цвета	8-bit
	10-bit
Период следования опорных кадров (GOP length)	1-384
IDR-кадр	0-15
Хроматической производительность цифрового устройства (Color Gamut Signaling)	Стандарты ВТ.709
	BT.2020(WCG)
Кодирование аудио	
Плотность	До 8 стереопар на один видеосигнал
Формат кодирования	MPEG-1 Layer II
	AAC-LC; AAC-LC 5.1
	HE-AAC v1/v2
	Dolby Digital 2.0/5.1; Dolby Digital Plus 7.1
Битрейт	32Kbps-640Kbps
Частота дискретизации	48kHz
Разрядность	16-bit
Вход	
Видео	Интерфейсы:
	1 x 12G-SD (Совместим с 3G-SDI)
	3 x 3G-SDI
	1 x UHD
Аудио	Цифровой: SDI/UHD со встроенным аудио
Выход	
Mutanhaŭa	2 v CED



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

интерфеис	2 A 3FF
	1 x RJ45
IP	MPEG-TS over UDP
	Multicast, Unicast
	TOS, TTL настраиваемые значения
Протокол	UDP/RTP
	SRT/RTMP/RIST
Управление	
Интерфейсы	1 x RJ-45
Ethernet	Web, SNMP
Обновление	Через Ethernet порт

## Общие

Серия устройств МВХ100

Тип оборудования Профессиональное студийное оборудование

# Кодирование видео

Плотность 1 x 4K или 4 x HD

Профили и уровень кодирования 4K: HEVC, HD: HEVC, H.264; Main, Main10, Main10 4:2:2; 4.0/4.1/5.0/5.1

Разрешение 3840x2160; 1920x1080; 1280x720

Битрейт, Мбит/с 1-200

Формат цветности 4:2:0, 4:2:2

Глубина цвета 8-bit; 10-bit

Период следования опорных кадров

(GOP length)

1-384

IDR-кадр 0-15

Color Gamut Signaling Стандарты: BT.709, BT.2020(WCG)

# Кодирование аудио

Количество стереопар До 8 стереопар на один видеосигнал

Формат кодирования аудио MPEG-1 Layer II; AAC-LC; AAC-LC 5.1; HE-AAC v1/v2; Dolby Digital 2.0/5.1;

Dolby Digital Plus 7.1





Битрейт аудио, Кбит/с 32-640

Частота дискретизации, кГц 48

Разрядность 16-bit

Вход

Видео интерфейсы 1 x 12G-SD (Совместим с 3G-SDI); 3 x 3G-SDI; 1 x UHD

Аудио интерфейсы Цифровой: SDI/UHD со встроенным аудио

Выход

IP интерфейсы 2 x SFP; 1 x RJ45

Данные MPEG-TS over UDP; Multicast, Unicast; TOS, TTL настраиваемые значения

Протоколы UDP/RTP; SRT/RTMP/RIST

### Управление и мониторинг

Управление Web, SNMP, RG-45