

Конвертор IP протоколов PBI DIH-1000X



DIH-1000X

Описание

Конвертор IP протоколов **DIH-1000X** производства компании PBI (Китай) позволяет преобразовывать протоколы SD/HD транспортных потоков для их последующей передачи по сетям передачи данных, например через Интернет. Протоколы конвертируются между UDP и TCP, сохраняя при этом качество изображения. Устройство также поддерживает IP-ремультимплексирование потоков MPTS и SPTS.

Особенности:

Поддержка протоколов UDP, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS и SRT, преобразование в обе стороны;
Один блок питания 220 В.

Технические характеристики



Вход	
Интерфейс	3 x 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы	UDP-Multicast, UDP-Unicast, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS, SRT
Тип потока на входе	TSolP или файлы (.ts)
Ремультимплексор	
На входе	SPTS / MPTS
Обработка Null пакетов	Вставка или фильтрация
Редактирование (не все аппаратные версии)	Редактор сервиса Редактор PSI/SI Пропуск/фильтрация/переназначение PID PCR автокоррекция
Максимальный битрейт	100 Мбит/с на каждый канал мультимплексора
Максимальное число потоков на выходе	100
Выход	
Интерфейс	3 x 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы	UDP-Multicast, UDP-Unicast, TCP, RTP, RTMP, HTTP-HLS, RTSP, SRT
Тип выхода	IP стримминг
Управление и мониторинг	
Интерфейс	1 x RJ45 100/1000M
Протокол	HTTP Web интерфейс
Общие	
Напряжение питания	AC 110...240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	до 500 Вт
Рабочая температура	5...45 °C
Температура хранения	-10...65 °C
Размеры	505 x 485 x 44 мм
Вес	8,7 кг

Общие характеристики

Тип устройства

Конвертер IP протоколов



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ВЕС, КГ	8,7
Габариты, мм	505 x 485 x 44
Напряжение питания, В	AC 90-250 В
Потребляемая мощность, Вт	< 500