ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сервер управления SNR-IPTV-System

SNR-IPTV-System

Описание

SNR-IPTV-System – профессиональный IPTV-комплекс с гибкой настройкой дизайна

Назначение:
SNR-IPTV-System – это универсальная платформа для организации цифрового телевидения (IPTV), видеосервисов (VoD), трансляций CCTV и интерактивных услуг в гостиницах, отелях, больницах, бизнес-центрах или спортивных стадионах, а также для любого другого бизнеса.

Ключевые возможности:

Полная кастомизация интерфейса

- Гибкий конструктор дизайна – меняйте цвета, шрифты, расположение элементов прямо из веб-интерфейса.
- Загрузка логотипов и брендирование – ваш фирменный стиль на всех экранах.
- Редактирование страниц – добавляйте собственные разделы (о компании, контакты, рекламные баннеры).
- Визуальный редактор меню – настройка структуры, категорий, виджетов без программирования.

Вещание и управление контентом

- Приём и ретрансляция каналов из любых источников: спутник (DVB-S/S2), эфир (DVB-T/T2), кабельные сети (DVB-C), IP-потоки. (опционально, при совместном использовании с приемником SNR-IRD-T2S2-40IP)
- Поддержка CatchUP TV (просмотр передач в записи).
- Видеотека (VoD) – загрузка фильмов, сериалов, музыки.
- Вставка рекламы, бегущей строки, информационных сообщений.
- CAS-система – управление платными подписками и доступом.

Гостиничные сервисы (интеграция с PMS)

- Личный кабинет для постояльцев с функциями:
  - Приветственное окно с выбором языка.
  - Путеводитель по отелю, услугам, ресторанам.
  - Заказ еды, спа-услуг, трансферов прямо с ТВ.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общий счёт за проживание и доп. услуги.

Чат с администрацией.

⚙ Технические особенности

8 портов Gigabit Ethernet (1000Base-T, RJ-45) с поддержкой:

Вход: UDP (SPTS), RTP, RTSP, HLS.

Выход: HTTP, UDP, HLS, RTMP (unicast), SRT

Поддержка локальных файлов MPEG-TS (загрузка через веб-интерфейс).

Функция антиджиттера – стабильная картинка без задержек.

Фирменное приложение для STB и Android TV с кастомизацией.

Масштабируемость: до 300 терминалов в базовой конфигурации.

Производительность: 80–100 HD/SD каналов при нагрузке CPU ~80%. (может быть расширена)

Преимущества для бизнеса:

 Готовое решение – не требует сложной настройки.
 Гибкость – адаптация под нужды отеля, оператора связи или корпоративного ТВ.
 Полный контроль дизайна – брендирование под ваш стиль без программистов.
 Монетизация – платные подписки, реклама, заказ услуг.
 Интеграция с PMS, биллингом, CRM.
 Стабильность – поддержка HLS, UDP, RTMP для бесперебойного вещания.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Порты	8× Gigabit Ethernet (RJ-45)
Поддерживаемые протоколы	UDP, RTP, RTSP, HLS, RTMP, HTTP
Форматы контента	MPEG-TS, MP4, H.264, H.265
Макс. кол-во терминалов	До 300 (возможно расширение)
VoD и CatchUP TV	Да
CAS (платный контент)	Да
Интеграция с PMS	Да (API, совместимость с Opera, Protel и др.)
Кастомизация интерфейса	Да (логотипы, цвета, страницы, меню)

Для кого подходит?

Отели, гостиницы, хостелы – интерактивное ТВ, сервисы для гостей.

Операторы связи – IPTV и VoD для B2B-клиентов.

Бизнес-центры – корпоративное вещание, CCTV.

Образовательные учреждения – трансляция новостей и локального контента.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Готовы к внедрению?
SNR-IPTV-System – это **всё, что нужно для современного IPTV-сервиса!**
Кастомизируйте дизайн под ваш бренд – легко и без программистов!

(Рекомендуем дополнить систему приёмником SNR-IRD-T2S2-40IP для приёма спутниковых и эфирных каналов.)

Общие

IP-интерфейсы	8 x 1000Base-T, RJ45

Общие характеристики

Габариты, мм	482 × 324 × 44