



## Конвертор IP протоколов PBI DIN-1000X (уценка)

DIN-1000X (уценка 1)

### Описание

Цена снижена из-за длительного пребывания на складе.

Конвертор IP протоколов


#### **DIN-1000X**

производства компании PBI (Китай) позволяет преобразовывать протоколы SD/HD транспортных потоков для их последующей передачи по сетям передачи данных, например через Интернет. Протоколы конвертируются между UDP и TCP, сохраняя при этом качество изображения. Устройство также поддерживает IP-ремультимплексирование потоков MPTS и SPTS.

#### **Особенности:**

Поддержка протоколов UDP, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS и SRT, преобразование в обе стороны;  
Один блок питания 220 В.

#### **Технические характеристики**



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вход</b>                               |                                                                                                   |
| Интерфейс                                 | 3 x 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс                                                             |
| Протоколы                                 | UDP-Multicast, UDP-Unicast, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS, SRT                             |
| Тип потока на входе                       | TSolP или файлы (.ts)                                                                             |
| <b>Ремультимплексор</b>                   |                                                                                                   |
| На входе                                  | SPTS / MPTS                                                                                       |
| Обработка Null пакетов                    | Вставка или фильтрация                                                                            |
| Редактирование (не все аппаратные версии) | Редактор сервиса<br>Редактор PSI/SI<br>Пропуск/фильтрация/переназначение PID<br>PCR автокоррекция |
| Максимальный битрейт                      | 100 Мбит/с на каждый канал мультимплексора                                                        |
| Максимальное число потоков на выходе      | 100                                                                                               |
| <b>Выход</b>                              |                                                                                                   |
| Интерфейс                                 | 3 x 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс                                                             |
| Протоколы                                 | UDP-Multicast, UDP-Unicast, TCP, RTP, RTMP, HTTP-HLS, RTSP, SRT                                   |
| Тип выхода                                | IP стримминг                                                                                      |
| <b>Управление и мониторинг</b>            |                                                                                                   |
| Интерфейс                                 | 1 x RJ45 100/1000M                                                                                |
| Протокол                                  | HTTP Web интерфейс                                                                                |
| <b>Общие</b>                              |                                                                                                   |
| Напряжение питания                        | АС 110...240 В, 50/60 Гц                                                                          |
| Потребляемая мощность                     | до 500 Вт                                                                                         |
| Рабочая температура                       | 5...45 °C                                                                                         |
| Температура хранения                      | -10...65 °C                                                                                       |
| Размеры                                   | 505 x 485 x 44 мм                                                                                 |
| Вес                                       | 8,7 кг                                                                                            |