





Кондиционер для установки в уличный шкаф, холодопроизводительность 1500Вт, -48В постоянного тока

SNR-ACC-1500-DCH

Описание

Назначение:

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Принцип работы

В кондиционере охлаждение и осушение рециркуляционного воздуха выполняется посредством холодильной машины непосредственного испарения. Благодаря полному разделению наружного (конденсатора) и внутреннего (испарителя) воздушных потоков, в кондиционируемом модуле поддерживается необходимая степень чистоты воздушной среды и способствует облегчению выполнения регламентных работ. Модельный ряд кондиционеров заправляется хладагентом R134a.

Защита от атмосферных воздействий

При установке в конструкцию телекоммуникационного климатического шкафа кондиционер требует дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Обычно кондиционер устанавливается на дверь шкафа с защитой кондиционера кожухом двери. Имеет коррозийнностойкое герметичное исполнение, окрашен порошковой полимерной краской внешнего исполнения, цвет RAL7035.

Габаритные размеры кондиционера:

Общие

Тип кондиционера Для климатических шкафов

Охлаждающая мощность, Вт 1500

Напряжение, B 48B DC

Потребляемая мощность, Вт 395

Тип используемого хладагента R134a



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Уровень защиты IP IP55

Уровень шума, dB(A) 58

Вес, Кг. 32

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 491х188х791