



Кондиционер для установки в уличный шкаф, холодопроизводительность 5000Вт, со встроенным электрическим калорифером, 220В переменного тока

SNR-ACC-5000-ACH

Описание

Назначение:

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Принцип работы

В кондиционере охлаждение и осушение рециркуляционного воздуха выполняется посредством холодильной машины непосредственного испарения. Благодаря полному разделению наружного (конденсатора) и внутреннего (испарителя) воздушных потоков, в кондиционируемом модуле поддерживается необходимая степень чистоты воздушной среды и способствует облегчению выполнения регламентных работ. Нагрев поступающего воздуха в зимнее время достигается за счет нагрева встроенного нагревателя. Модельный ряд кондиционеров заправляется хладагентом R-410a.

Кондиционер оснащен интеллектуальной системой управления, что позволяет установить в нем нужную температуру и он будет самостоятельно охлаждать либо подогревать воздух внутри шкафа.

Защита от атмосферных воздействий

При установке в конструкцию телекоммуникационного климатического шкафа кондиционер требует дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Обычно кондиционер устанавливается на дверь шкафа с защитой кондиционера кожухом двери. Имеет коррозийнностойкое герметичное исполнение, окрашен порошковой полимерной краской внешнего исполнения, цвет RAL7035.

Габаритные размеры кондиционера:

Общие

Тип кондиционера Для климатических шкафов

Охлаждающая мощность, Вт 5000

Мощность обогрева, Вт 2000



Диапазон рабочих температур, ${}^{\circ}C$

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Напряжение, В	220 AC
Максимальный ток, А	9,2
Потребляемая мощность, Вт	1860
Тип используемого хладагента	R-410A
Уровень защиты IP	IP55
Уровень шума, dB(A)	87,5

Вес, Кг. 87,5

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 653x300x1401

от -5 до 50