



Кондиционер для установки в
уличный шкаф,
холодопроизводительность
5000Вт, со встроенным
электрическим калорифером,
220В переменного тока

SNR-ACC-5000-ACH

Описание

Назначение:

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Принцип работы

В кондиционере охлаждение и осушение рециркуляционного воздуха выполняется посредством холодильной машины непосредственного испарения. Благодаря полному разделению наружного (конденсатора) и внутреннего (испарителя) воздушных потоков, в кондиционируемом модуле поддерживается необходимая степень чистоты воздушной среды и способствует облегчению выполнения регламентных работ. Нагрев поступающего воздуха в зимнее время достигается за счет нагрева встроенного нагревателя. Модельный ряд кондиционеров заправляется хладагентом R134a.

Кондиционер оснащен интеллектуальной системой управления, что позволяет установить в нем нужную температуру и он будет самостоятельно охлаждать либо подогревать воздух внутри шкафа.

Защита от атмосферных воздействий

При установке в конструкцию телекоммуникационного климатического шкафа кондиционер требует дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Обычно кондиционер устанавливается на дверь шкафа с защитой кондиционера кожухом двери. Имеет коррозионностойкое герметичное исполнение, окрашен порошковой полимерной краской внешнего исполнения, цвет RAL7035.

Общие

| | |
|---------------------------|------|
| Охлаждающая мощность, Вт | 5000 |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальный ток, А | 9,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1860 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Тип используемого хладагента | R-410A |
| Уровень защиты IP | IP55 |
| Уровень шума, dB(A) | 87,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 50 |
| Вес, Кг. | 87,5 |
| Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 653x300x1401 |

Доп. описание

Габаритные размеры кондиционера:

□