



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Кондиционеры для уличного монтажа Outdoor, 450Вт OTU-0500-000

OTU-0500-000

Описание

Серия промышленных кондиционеров SILART OTU для уличного монтажа поможет защитить оборудование в шкафу управления и автоматики от воздействия высоких температур. Кондиционеры серии OTU имеют скрытый контроллер, антивандальное исполнение и предназначены для эксплуатации при диапазоне температур от -40 до +55°C. Опциональная система умного экономичного охлаждения (фрикулинг) позволит охлаждать шкаф без включения компрессора при наличии холодного воздуха снаружи. Управление кондиционером по протоколу Modbus уже в базовой версии

Для уличного монтажа
Диапазон холодопроизводительности: 450 ... 3700 Вт
Диапазон темп. окружающей среды: -40 ... +55 °C
Получаемая степень защиты шкафа: IP65
Хладагент: R134a
Корпус: порошковая окраска RAL 7035
Опция: корпус из нержавеющей стали

Общие

Тип кондиционера	Для климатических шкафов; Для климатических шкафов
Охлаждающая мощность, Вт	450; 450
Мощность обогрева, Вт	400; 400
Напряжение, В	230 AC; 230 AC
Максимальный ток, А	2,3; 2,3
Потребляемая мощность, Вт	312; 312
Тип используемого хладагента	R134a; R134a
Уровень защиты IP	IP65; IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+55; -40...+55
Вес, Кг.	19; 19
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	320x200x650; 320x200x650