



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Кондиционеры для уличного монтажа Outdoor, 1000 Вт OTU-1000-000

OTU-1000-000

Описание


Серия промышленных кондиционеров SILART OTU для уличного монтажа поможет защитить оборудование в шкафу управления и автоматики от воздействия высоких температур. Кондиционеры серии OTU имеют скрытый контроллер, антивандальное исполнение и предназначены для эксплуатации при диапазоне температур от -40 до +55°C. Опциональная система умного экономичного охлаждения (фрикулинг) позволит охлаждать шкаф без включения компрессора при наличии холодного воздуха снаружи. Управление кондиционером по протоколу Modbus уже в базовой версии

Преимущества:

- Для уличного монтажа
- Диапазон холодопроизводительности: 450 ... 3700 Вт
- Диапазон темп. окружающей среды: -40 ... +55 °C
- Получаемая степень защиты шкафа: IP65
- Хладагент: R134a
- Корпус: порошковая окраска RAL 7035
- Опция: корпус из нержавеющей стали

Общие

Тип кондиционера	Для климатических шкафов; Для климатических шкафов
Охлаждающая мощность, Вт	1000; 1000
Напряжение, В	230 AC; 230 AC
Максимальный ток, А	3,4; 3,4
Потребляемая мощность, Вт	690; 690
Тип используемого хладагента	R134a; R134a
Материал:	Сталь, порошковая краска; Сталь, порошковая краска
Уровень защиты IP	IP65; IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+55; -40...+55
Вес, Кг.	35; 35



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

320x230x750; 320x230x750