



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Фильтрующий вентилятор SILART, IP54 280 м3/ч 230 VAC NLV-2600

NLV-2600

Описание

Фильтрующие вентиляторы серии NLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G3. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP54. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.

Общие

Тип климатического оборудования	Фильтрующий вентилятор
Тип подключения	Пружинная клемма
Мощность, Вт	32
Напряжение питания, В	230 AC
Тип подшипника	Качения
Производительность вентилятора, м3/ч	210
Класс очистки	G3
Уровень шума, дБА	45
Температура эксплуатации, °C	-10...+45
Срок службы, ч	50000
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры	250x250x90
Вес, кг	1,49