



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Коммутатор Huawei CE9860-4C-EI-A-B, направление охлаждения Port-side Intake

CE9860-4C-EI-A-B

Описание

1. Заземление	2. SN и MAC адрес шасси
3. Консольный порт	4. Порт MGMT (RJ45)
5. Порт USB 2.0	6. Блок вентиляторов 1
7. Блок вентиляторов 2	8. Блок вентиляторов 3
9. Блок вентиляторов 4	10. Блок питания 1
11. Блок питания 2	12. Блок питания 3
13. Блок питания 4	15. Слот линейной карты 1
16. Слот линейной карты 2	17. Слот линейной карты 3
18. Слот линейной карты 4	

Возможность установки таких линейных карт как:

CE98-D8DQ - 8 портов 400GE

CE98-D8DQ-F - 8 портов 400GE

CE98-D32CQ-A - 32 порта 40/100GE

CE98-D32CQ-F - 32 порта 40/100GE

Общие

Линейка Huawei

CE9800

Производительность модульного коммутатора, Gbps

25600

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 400GBase-X QSFP-DD
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Модульные блоки питания коммутатора

да

Таблица маршрутизации IPv4/IPv6

920000

Производительность маршрутизации, Mpps

8000

Размер таблицы MAC адресов

8000

Размещение

Монтируемые в стойку