



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Модуль Cisco Catalyst WS-SUP720-3BXL

WS-SUP720-3BXL

Описание

На данный товар возможна **гарантия NAG-NBD (Next Business Day)**, условия и цену уточняйте у менеджера

Cisco Catalyst WS-SUP720-3BXL (PFC3BXL,MSFC3)

Управляющий модуль для Cisco Catalyst 6500 Series

[Спецификация](#)

[Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst](#)

[Общая информация для управляющих модулей Catalyst 6000 series](#)

[Архитектура](#)

[Cisco Catalyst 6500](#)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Name	WS-SUP720-3B	WS-SUP720-3BXL	VS-S720-10G-3C	VS-S720-10G-3CXL
VSS	Нет	Нет	Да	Да
Uplinks	2 Gigabit	2 Gigabit	1 SFP	1 SFP
1 SFP/RJ45	1 SFP/RJ45			
2 10G SFP+	2 10G SFP+			
IPv4 Routing	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно
	До 400 Mpps	До 400 Mpps	До 450 Mpps	До 450 Mpps
IPv6 Routing	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно
	До 200 Mpps	До 200 Mpps	До 225 Mpps	До 225 Mpps
MPLS	До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему
MAC Entries	64 000	64 000	96 000	96 000
Routes	256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6)	256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6)
Netflow Entries	128 000	256 000	128 000	256 000
Number of Interfaces with Unique ACLs	512	4 000	512	4 000

@@@

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип устройства	Управляющий модуль
Линейка Cisco	Catalyst 6500, 6500-E
Производительность модульного коммутатора, Gbps	720
Совместимая платформа	Шасси WS-C6504-E Шасси WS-C6503 Шасси WS-C6513 Шасси WS-C6509 Шасси WS-C6506 Шасси WS-C6513-E Шасси WS-C6509-V-E Шасси WS-C6509-E Шасси WS-C6506-E Шасси WS-C6503-E
Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора	Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Таблица маршрутизации IPv4/IPv6

1,000,000/500,000

Производительность маршрутизации, Mpps

400

Размер таблицы MAC адресов

64