ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Модуль Cisco WS-X45-SUP8-E

WS-X45-SUP8-E

Описание

Технические характеристики

Процессор

2.0 ГГц

Оперативная памяти (макс.)

4 ГБ

Производительность

- Коммутационная способность: 928 Гбит/с
- Коммутационная способность на слот: 48 Гбит/с
- Маршрутизация IPv4: 250 Mpps
- Маршрутизация IPv6:125 Mpps
- QoS аппаратных записей: 128000
- ACL записей: 47000
- Маршрутов IPv6: 128000
- Маршрутов IPv4: 256000
- MAC адресов: 55000
- Виртуальных интерфейсов (VLAN): 4094

Управление

Протокол удаленного управления
RMON 1, RMON 2

Стандарты

IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s

Интерфейсы

- 1 x консольный порт RJ-45
- 1 x 1000BASE-T (менеджмент) - разъем RJ-45
- 1 x USB - Тип A

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

8 x SFP+

Рабочая температура

0 °C ~ 40 °C

Общие

Тип устройства	Управляющий модуль
Линейка Cisco	Catalyst 4500, 4500-E
Производительность модульного коммутатора, Gbps	928
Совместимая платформа	Шасси WS-C4503-E Шасси WS-C4506-E Шасси WS-C4507R+E Шасси WS-C4507R-E Шасси WS-C4510R+E Шасси WS-C4510R-E
Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора	Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Таблица маршрутизации IPv4/IPv6	256,000/128,00
Производительность маршрутизации, Mpps	250
Размер таблицы MAC адресов	55