ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Fanvil i12-N-02P интерком, накладной, внешний, IP65, IK10, 2 кнопки

Fanvil i12-N-02P

Описание

Особенности:

- Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС
- Контроль доступа по вызову
- Система оперативного обслуживания и управления
- Захват голоса на расстоянии до 1,5 метров
- Совместимость с IP-камерами с поддержкой SIP
- 2 независимых реле
- 2 кнопки вызова

Общие характеристики:

- 2 SIP-линии
- Поддержка PoE
- Full-duplex громкоговоритель (HF)
- Настенное крепление
- Поддержка дверного размыкателя
- Поддержка одного реле
- Внешний источник питания
- Промышленные стандарты сертификации: IP65, CE/FCC, IK10

Комплектация:

- Fanvil i12-02 - 1 шт.
- Коннектор на 2 входа - 1 шт.
- Коннектор на 4 входа - 1 шт.
- Коннектор на 6 входов - 1 шт.
- Схема установки - 1 шт.
- Схема с размерами для установки - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Гарантийный талон - 1 шт.

Шурупы для установки - 4 шт.

Дюбели для установки - 4 шт.

Г-образная отвертка - 1 шт.

CD-диск - 1 шт.

Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Аудиодомофон
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	802.1x; RTP; RTCP; SRTP; STUN; DHCP; PPPoE; SNTP; FTP; TR069; TFTP
Класс защиты	IP65
Монтаж	накладной
ВЕС, КГ	0.85
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Материал корпуса	Алюминий
Management	PnP / TR069 / HTTPS / HTTP / FTP / DHCP / TFTP
Совместимость координатно-матричные системами	нет