



## Fanvil i16V домофон, накладной, внешний, HD камера, IP65, IK10

### Fanvil i16V

## Описание

### Fanvil i16V

— видеодомофон с поддержкой SIP и PoE в новом элегантном дизайне. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли (IP65) и от механических воздействий (IK10), а также имеет защитный козырек.

### i16V

устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °С. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве.

### Особенности:

Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС

Встроенная HD камера с инфракрасной ночной съемкой

Контроль доступа по вызову

Детекция попыток взлома

Захват голоса на расстоянии до 1,5 метра

## Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Видеодомофон
Видео кодеки	H.264



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Первый поток	1280x720
Второй поток	704x576
Скорость кадров	До 25 к/с
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	SNTP; PPPoE; DHCP; STUN; SRTP; RTCP; RTP; UDP; 802.1x; TLS; TCP
Угол обзора камеры	84° по вертикали; 112° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Макс. разрешение, Мп	6
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Клавиатура	1 клавиша
Потребление, Вт	менее 12 Вт
Определение попыток взлома панели	да
Класс защиты	IP65
Монтаж	настенный
ВЕС, КГ	1.015
Рабочая температура, °С	от -40 до 70
Материал корпуса	Алюминий
Management	DHCP / TFTP / SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP
Комплектация	коннектор, шурупы, дюбели, отвертка, краткое руководство, шаблон для установки
Совместимость координатно-матричные системами	нет
Браузеры	EI