



IP вызывная панель
видеодомофона Dahua DH-
VT07541G 2Мп, емкостный
сенсорный IPS экран 8 дюймов,
IP66, IK07, DC12В

DH-VT07541G

Описание

DH-VT07541G

(<https://vektor-video.ru/dh-vto7541g>)

- это вызывная панель с цифровым распознаванием лиц, которую можно подключить к внутреннему монитору (VTH), станции видеодомофона (VTS) с поддержкой интеркома или к сторонним серверам для создания системы интеркома. На лицевой стороне устройства находятся емкостный HD IPS-экран (800x1280) с поддержкой сенсорного управления, 2МП видеокамера (1/2.8", CMOS) с ИК-автоподсветкой. Корпус устройства выполнен из ударопрочного теплостойкого материала: AL+PC+ABS.

Функции:

- совершение звонков (голосовые/видео),
- поддержка группового вызова,
- видеонаблюдение,
- экстренный вызов,
- автоснимок,
- поддержка различных типов тревожного оповещения,
- разблокировка по отпечатку пальца, с помощью карты, по лицу и дистанционная разблокировка.

На задней панели

DH-VT07541G

расположены порт внешней 4G-антенны, гнездо сим-карты, переключатель тампера, порт электропитания, порт тревожного входа/выхода, интерфейс Wiegand, порт блокировки, порт Ethernet. Модель можно устанавливать врезным или накладным способом, самое главное, - расположить устройство на уровне лица человека для успешной идентификации.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

| | |
|---|-------------------------|
| Тип панели | Многоабонентская |
| Тип | Видеодомофон |
| Исполнение корпуса | антивандальный |
| Видео кодеки | H.264 |
| Первый поток | 1920x1080 |
| Разрешение матрицы камеры, Мп | 2 |
| Подсветка | да |
| Рабочая температура, °C | от -20 до 60 |
| Материал корпуса | ABS пластик Алюминий |
| Совместимость координатно-матричные системами | нет |

Доп. описание

Основные

(<https://vektor-video.ru/dh-vto7541g>)

особенности DH-VTO7541G:

8" емкостный сенсорный IPS-экран,

800x1280 Видеокамера 2 Мп CMOS 1/2.8"

Защита биометрии от взлома

Полнодуплексная связь

IK07; IP66

Накладной и врезной монтаж