



Вызывная панель IP-домофона DKS977969

DKS977969

Описание

Beward DKS977969 - вызывная панель, разработана на базе IP домофона [Beward DKS15122](#) и совместима с облачными сервисами домофонии Форпост и Росдомофон

Отличительные особенности

Поддержка аналоговых и IP абонентских устройств

Вызывная панель DKS977969 является гибридной, при необходимости панель может быть интегрирована к существующей сети аналоговых абонентских трубок.

Работа с облачными сервисам

Поддержка SIP протокола позволяет использовать IP панель совместно с облачными сервисами для мобильных устройств: Форпост и Росдомофон.

Поддержка магнитного и электромеханического замка на **1 вход**

Антивандалный корпус IP65

Металлический антивандалный корпус домофона не позволит злоумышленникам вывести его из строя. Благодаря температурному диапазону от -50 до +60°C возможна эксплуатация домофона в любом регионе.

Широкий угол обзора камеры - 125° по горизонтали

Наличие встроенной ИК-подсветки

Позволяет передавать видеосигнал на расстоянии до 3 метров в темное время суток.

Встроенный считыватель карт доступа

Наличие RFID считывателя стандарта Mifare позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам.

Бесплатное ПО

Бесплатное профессиональное ПО в комплекте.

Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандалный
Видео кодеки	MJPEG; H.264
Первый поток	1280x720 HD; 1280x960 SXGA



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Второй поток	720x576, 640x480, 320x240
Скорость кадров	До 25 к/с
Протокол VoIP	SIP V1 RFC 2543; SIP V2 RFC 3261
Общие протоколы	FTP; DDNS; SMTP; HTTPS; HTTP; IPv4; TCP
Угол обзора камеры	125° по горизонтали; 96° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1.3
Макс. разрешение, Мп	8
Формат сжатия видео	Motion JPEG; H.264 VP/MP
Подсветка	да
Клавиатура	10 клавиш цифровых набора номера, 2 служебные (*,#), клавиша SOS, 112
Потребление, Вт	менее 12 Вт
Считыватель карт	Mifare
Определение попыток взлома панели	да
Класс защиты	IP66
Монтаж	врезной
ВЕС, КГ	1,1
Рабочая температура, °С	от -50 до 60
Материал корпуса	Металл
Management	HTTP / SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / FTP / DHCP / TFTP
Комплектация	IP домофон, клеммы для коммутации, упаковочная тара
Совместимость координатно-матричные системами	да
Браузеры	EI 9.0

Доп. описание

Комплект поставки

IP домофон
Клеммы для коммутации
Коробка