



Вызывная панель Fanvil i61 IP- видеодомофон, накладной, IP66 IK07

i61

Описание

Fanvil i61 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °C. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-ATC и коммуникационных платформ.

Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт.

i61 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.

Основное отличие от модели i62 — габариты устройства и наличие сенсорной кнопки вызова.

Особенности:

- 2 SIP-линии
- Быстрый набор
- Оглашение IP-адреса на английском языке
- Программируемая DSS-клавиша
- Переключение входящего и исходящего сигнала
- Поддержка карты MicroSD
- PoE поддержка
- Открытие двери: DTMF, RFID-карта, нажатие кнопки, WEB-страница, через API
- Удаленный список доступа, RFID-карты (до 10,000)
- Запись открытия двери (до 200,000)

Общие

| | |
|--------------------|-----------------|
| Тип панели | Одноабонентская |
| Тип | Видеодомофон |
| Исполнение корпуса | антивандальный |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

| | |
|--|--|
| Видео кодеки | H.264 |
| Первый поток | 1080P @ 30к/с |
| Второй поток | VGA |
| Протокол VoIP | SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261) |
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3af |
| Общие протоколы | TR069; SMTP; IPv4; RTSP; DDNS; L2TP; IPv6; OpenVPN; HTTPS; HTTP; FTP; SNTP; PPPoE; STUN; SRTP; TCP |
| Угол обзора камеры | 120° по горизонтали; 60° по вертикали |
| Разрешение матрицы камеры, Мп | 2 |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Подсветка | да |
| Клавиатура | 1 клавиша |
| Класс защиты | IP65 |
| Монтаж | врезной / накладной |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 70 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Management | DHCP / TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / SNMP |
| Комплектация | Шаблон для установки Винты и дюбели - 5 шт. Руководство пользователя Отвертка RFID-карты - 2 шт. Устройство |
| Совместимость координатно-матричными системами | нет |