ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Считыватель карт CP-Z-2 (мод. MF-I) врезной

CP-Z-2 (мод. MF-I) врезной

Описание

Рабочая частота: 13,56 МГц
Чтение идентификаторов: Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K, Mifare ID.
Дальность чтения: 1-4 см
Световая индикация: есть
Подсветка: Постоянно горит красный свет* (опционально)
Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока
Потребление тока: 35мА
Материал корпуса: поликарбонат
Цвет корпуса: светло-серый
Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory, Wiegand 26(34)
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:
- Dallas Touch Memory: не более 15 м
- Wiegand: не более 100 м
Рабочая температура: -40°C +50°C
Габаритные размеры: D26 x H22 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Считыватель - 1 шт.
- Гайка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Общие

Стандарт	Mifare
Цвет	Серый
Диапазон считывания (см)	от 1 до 4
Частота (мГц)	13,56
Стандарт подключения	DTM Wiegand 1-Wire