



Терминал BKC Yealink M400-0012 (MeetingEye 400 Pro, встроенная камера, микрофоны и звук, VCH51, AMS 2 года)

M400-0012

Описание

Yealink M400-0012 - это терминал ВКС "все-в-одном" для средних переговорных комнат. Видеобар оснащен встроенными кодеком, видеокамерой, саундбаром и массивом из 8 микрофонов.

Основные особенности:

высокая четкость изображения с разрешением **4096 х 3072** пикселей, обеспечивает высокий уровень эффекта присутствия;

широкоугольная видеокамера 20 МП, SONY 1' CMOS, угол обзора 133°;

30% защита видеопакетов от потерь благодаря протоколу **H.265/HEVC.**

Опционально: адаптер беспроводной передачи контента WPP20 и панель управления CTP18.

Интеграция с Yeallink Meeting Server и облачным сервисом Yealink Meeting Cloud.

Совместимость с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323, поддержка режима BYOD с помощью VCH51 для коммуникационных приложений пользователя.

Комплект поставки:

MeetingEye 400 Pro - 1 шт.

Пульт управления VCR11/20 - 1 шт.

Адаптер передачи контента VCH51 - 1 шт.

Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.

HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление на стену с винтами - 1 шт.

Силиконовые подставки - 2 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Техподдержка AMS - 2 года

Общие

Скорость кадров

До 30 к/с

Камера

Макс. разрешение, Мп





Zoom 4x

Тип zoom-a Цифровой

Разрешение видео 4К (до 30 кадр/с)

Горизонтальный угол обзора,° 133°

Микрофоны

Микрофон Массив из 8x MEMS встроенных микрофонов

Беспроводной микрофон поддерживает

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки Н.263; Н.263+; Н.264; Н.265

Интерфейсы

USB 2.0

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

НОМІ выход НОМІ

Питание

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48V/0.7A

Адаптер питания вход АС 100~240V

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с