



Терминал BKC Yealink M600-0012 (MeetingEye 600, встроенная камера, микрофоны и звук, VCH51, AMS 2 г.)

M600-0012

## Описание

Yealink M600-0012 (MeetingEye 600) - полнофункциональный видеотерминал "все-в-одном". В терминал встроены: кодек, две видеокамеры, саундбар, массив из 8 микрофонов, комплектуется проводным адаптером контента VCH51. Предназначен для переговорных комнат среднего размера. Хорошо интегрируется с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323, поддерживает режим BYOD.

## Основные особенности::

Две встроенные видеокамеры высокой четкости:

е-РТZ: разрешение 4K, 20МП, угол обзора 133°, 4х цифровой зум);

**РТZ**: разрешение 4K, 8MП, угол обзора 90°, угол поворота  $\pm 25^{\circ}$  / угол наклона  $\pm 16^{\circ}$ , 10х гибридный зум (3.5х оптический, 3х цифровой);

Массив из 8х встроенных микрофонов;

Встроенные динамики 2х 5Вт;

Виртуальный пульт ДУ на веб-интерфейсе;

Интерфейс Line-in / Line out (3.5мм) - для подключения внешних аудиоустройств;

Ethernet-порт 10/100/1000 Мбит/с.

## Комплект поставки:

Терминал MeetingEye 600

Адаптер передачи контента VCH51

HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; саморезы - 2 шт.; винты - 4 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Силиконовая прокладка - 2 шт.

USB-С 1 м. - 1 шт.

Ethernet-кабель 7.5 - 1 шт.

Кабель HDMI 0.6 м. - 1 шт.

Кабель Туре-С 0.6 м. - 1 шт.

Руководство для Meeting Eye 600

Руководство для VCH51

## Общие





Скорость кадров До 30 к/с

Камера

Макс. разрешение, Мп 20

Zoom 4x

Тип zoom-a Цифровой

Разрешение видео 4К

Микрофоны

Микрофон Массив из 8x MEMS встроенных микрофонов

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки Н.263; Н.265; Н.264

Интерфейсы

Видеовыход 2хНОМІ

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

HDMI выход 2хHDMI

Питание

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

Адаптер питания вход АС 100~240 В

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Протоколы

Протокол VoIP H.323; SIP