

Видеостена 2x2 CleverMic W49-3.5-500 (FullHD 98")

2x2 CleverMic W49

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic W49-3.5-500** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели 2x2 CleverMic DP-W49-3.5-500 является наличие **Display port**.

Основные особенности:

Диагональ активного экрана: 49 ";

Антибликовое покрытие;

Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);

Разрешение: 1920х1080;

Жизненный цикл: более 50 000 часов;

Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.; HDMI кабель (3м): 4 шт.; Ethernet кабель (1,5м): 4 шт. Ethernet кабель (15м): 1 шт.; Кабель питания: 4 шт.;

Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;

Пульт дистанционного управления: 1 шт.;

Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;

Крепежные элементы

Экран

Диагональ экрана, дюйм	98
Диагональ активного экрана, дюйм	49
Соотношение сторон	16: 9
Физическое разрешение	1920x1080
Угол обзора	H 178 ° V 178 °
Шаг пикселя, мм	0,63 x 0,63
Частота обновления, Гц	60

Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор

3,5 мм (на стыке)



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Время отклика 8 мс

Жизненный цикл > 50 000 (час)

НDМІ выход да

Яркость и контрастность

Система подсветки светодиодная

Яркость, кд/м2 500

Питание

Среднее время безотказной работы > 100 000 ч.

Электропитание АС100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт

Эксплуатация

Рабочая температура, °C от 0 до 60