

Видеостена 2x2 CleverMic DP-W46-3.5-500 (FullHD 92" DisplayPort)

2x2 CleverMic DP-W46

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic DP-W46** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели **2x2 CleverMic W46** является наличие Display port.

Основные особенности:

Диагональ экрана: 46 "; Антибликовое покрытие;

Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);

Разрешение: 1920х1080;

Жизненный цикл: более 50 000 часов;

Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.; DisplayPort кабель: 3 шт.; Ethernet кабель (1,5м): 4 шт. Ethernet кабель (15м): 1 шт.; Кабель питания: 4 шт.:

Преобразователь USB-RS232: 1 шт.; Пульт дистанционного управления: 1 шт.;

пульт дистанционного управления: 1 шт.;

Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;

Крепежные элементы

Экран

 Диагональ экрана, дюйм
 92

 Диагональ активного экрана, дюйм
 46

 Соотношение сторон
 16: 9

 Физическое разрешение
 1920x1080

 Угол обзора
 H 178 ° | V 178 °

Частота обновления, Гц

Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор

3,5 мм (на стыке)

60



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Время отклика 8 мс

Жизненный цикл > 50 000 (час)

НДМІ выход

Яркость и контрастность

Система подсветки светодиодная

Яркость, кд/м2 500

Контрастность 3500:1

Питание

Среднее время безотказной работы $> 100\ 000\ ч.$

Электропитание AC100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт 3

Эксплуатация

Рабочая температура, °C от 0 до 60