

# Видеостена 2x2 CleverMic W55-1.8-500 (FullHD 110")

2x2 CleverMic W55-1.8

### Описание

Видеостена **2x2 CleverMic W55-1.8-500** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели **2x2 CleverMic W55-3.5-500** является более минимальное расстояние мониторов друг от друга, что делает менее заметным для человека то, что экран является сборным.

#### Основные особенности:

Диагональ экрана: 55 "; Антибликовое покрытие;

Суммарный межэкранный зазор 1,8 мм (на стыке);

Разрешение: 1920х1080;

Жизненный цикл: более 50 000 часов;

Время безотказной работы: более 100 000 часов

#### Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.; HDMI кабель (3м): 4 шт.; Ethernet кабель (1,5м): 4 шт. Ethernet кабель (15м): 1 шт.; Кабель питания: 4 шт.;

Преобразователь USB-RS232: 1 шт.; Пульт дистанционного управления: 1 шт.;

Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;

Крепежные элементы;

## Экран

 Диагональ экрана, дюйм
 110

 Диагональ активного экрана, дюйм
 55

 Соотношение сторон
 16: 9

 Физическое разрешение
 1920x1080

 Угол обзора
 H 178 ° | V 178 °

 Шаг пикселя, мм
 0,63 x 0,63

 Частота обновления, Гц
 60

## Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор

1,8 мм (на стыке)



### TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Время отклика 6 мс

Жизненный цикл > 50 000 (час)

НDМІ выход да

Яркость и контрастность

Система подсветки светодиодная

Яркость, кд/м2 500

Питание

Среднее время безотказной работы > 100 000 ч.

Электропитание AC100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт

Эксплуатация

Рабочая температура, °C от 0 до 60