



## Fanvil H1

### Fanvil H1

## Описание

IP-телефон Fanvil H1 - предназначен для установки в номерах гостиниц, отелей. Отличительная особенность телефонного аппарата - это ударопрочный пластиковый корпус, устойчив к воде.

### Основные особенности:

- 2 SIP-аккаунта;
- HD голос;
- Поддержка POE;
- Режим разговора: Через телефонную трубку / По громкой связи;
- Программируемые клавиши DSS;
- Индикаторная лампа.

### Сетевые функции:

- Ethernet 10/100 Мбит/с IPv4/IPv6/IPv4&IPv6;
- Режим получения IP - Статический, DHCP, PPPoE;
- Поддержка 802.1x; VLAN 802.1P/Q; QoS; LLDP; RTP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035);

**Протоколы:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) поверх UDP/TCP; RTP/RTCP; STUN; L2TP; SNTP;FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069.

### Физические характеристики:

- Клавиатура из 28 клавиш, включая:
  - 12 Стандартных клавиш для набора номера;
  - 8 DSS-клавиш;
  - 4 Функциональные клавиши (Удержание, Трансфер вызова, Повторный набор, MWI);
  - 3 Клавиши регулировки громкости: Уменьшение / Увеличение / Отключение микрофона (с красным индикаторным светодиодом);
  - 1 Клавиша громкой связи.
- Порт RJ9 x1 для подключения телефонной трубки;
- Порт RJ45 x1 для подключения к сети;

## Экран и индикаторы

Размер дисплея, "	нет
Подсветка дисплея	нет

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543); SNTP; L2TP; RTP (RFC 1889, 1890); RTCP (RFC 1889)
Безопасность	802.1x

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

## Сеть

Сетевые протоколы	TR069; UDP; TCP; TLS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN Static IP DHCP L2TP PPPoE

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	209x153x80
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0.796

## Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	300

## Функции администрирования

Management	FTP / TR069 / OPT66 / SIP / HTTP / HTTPS / PnP / TFTP / DHCP
------------	--



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / In-band / RFC2833

## Питание

Потребление БП	2.5 – 2.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A
Поддержка PoE	Да

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- Fanvil H1 – 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240В, выход DC 5В, 1А – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.