



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Ответвитель управляемый ОУ-415

ОУ-415

Описание

Данные ответвители применяются для ответвления части сигнала от магистрали и деления ответвленного сигнала на четыре равноценных абонентских отвода. Поддерживается функция удалённого отключения абонентского отвода. Ответвители выпускаются с различными уровнями затухания на отводах (10 дБ, 15 дБ, 19 дБ, 23 дБ). Ответвитель ОУ-415 (делитель) выпускается с 4 равнозначными выходами. При эксплуатации ответвителей вне помещения необходима дополнительная влагозащита.



Технические характеристики					
Модель	ОУ-408(делитель)	ОУ-410	ОУ-415	ОУ-419	ОУ-423
Диапазон частот, МГц	48...1000				
Затухание на проход, дБ, типовое	-	3,8	1,9	1,1	0,8
Затухание на отвод, дБ, типовое	8,5	11,5	16,4	20,0	24,7
Коэффициент отражения, дБ, не более	-18				
Напряжение питания DC, В	12...55				
Максимальный ток транзита, А, не более	2				
Канал управления:					
Диапазон, МГц	90...110				
Режим поиска	автоматический				
Уровень, дБмкВ	45...95				
Шаг поиска, кГц	250				
Время поиска, с, не более	60				
Канал ответа:					
Частота, МГц	16				
Уровень, дБмкВ	100				
Защита от статического разряда, кВ	4				
Индикация состояния	Трехцветный индикатор				

Общие

Тип ответвителя КТВ	Домовой
Кол-во отводов	4
Затухание на отводе	15