



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Ответвитель управляемый ОУ-419

ОУ-419

### Описание

Ответвители применяются для ответвления части сигнала от магистрали и деления ответвленного сигнала на четыре равноценных абонентских отвода. Поддерживается функция удалённого отключения абонентского отвода. Ответвители выпускаются с различными уровнями затухания на отводах (10 дБ, 15 дБ, 19 дБ, 23 дБ). Ответвитель ОУ-419 (делитель) выпускается с 4 равнозначными выходами. При эксплуатации ответвителей вне помещения необходима дополнительная влагозащита.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

| Технические характеристики             |                       |        |        |        |        |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Модель                                 | ОУ-408(делитель)      | ОУ-410 | ОУ-415 | ОУ-419 | ОУ-423 |
| Диапазон частот, МГц                   | 48...1000             |        |        |        |        |
| Затухание на проход, дБ, типовое       | -                     | 3,8    | 1,9    | 1,1    | 0,8    |
| Затухание на отвод, дБ, типовое        | 8,5                   | 11,5   | 16,4   | 20,0   | 24,7   |
| Коэффициент отражения, дБ, не более    | -18                   |        |        |        |        |
| Напряжение питания DC, В               | 12...55               |        |        |        |        |
| Максимальный ток транзита, А, не более | 2                     |        |        |        |        |
| Канал управления:                      |                       |        |        |        |        |
| Диапазон, МГц                          | 90...110              |        |        |        |        |
| Режим поиска                           | автоматический        |        |        |        |        |
| Уровень, дБмкВ                         | 45...95               |        |        |        |        |
| Шаг поиска, кГц                        | 250                   |        |        |        |        |
| Время поиска, с, не более              | 60                    |        |        |        |        |
| Канал ответа:                          |                       |        |        |        |        |
| Частота, МГц                           | 16                    |        |        |        |        |
| Уровень, дБмкВ                         | 100                   |        |        |        |        |
| Защита от статического разряда, кВ     | 4                     |        |        |        |        |
| Индикация состояния                    | Трехцветный индикатор |        |        |        |        |

## Общие

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Тип ответвителя КТВ | Домовой |
| Кол-во отводов      | 4       |
| Затухание на отводе | 19      |