



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Делитель абонентский SNR-SPLT2

SNR-SPLT2

Описание

Достоинства:

- Литой корпус с гальваническим покрытием;
- Рабочий диапазон 5-1000MHz;
- Входы и выходы типа "F";
- Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
- Блокировочные конденсаторы по всем портам;
- Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
- Широкий диапазон номиналов.

Технические параметры:



Диапазон частот (МГц)	Затухание делителя (дБ)	Изоляционные потери (дБ)	Возвратные потери (дБ)
5-10	≤ 3.5	≥ 23	≥ 16
10-50	≤ 3.5	≥ 26	≥ 16
50-150	≤ 3.6		
150-300	≤ 3.6		
300-400	≤ 3.6		
400-550	≤ 3.7		
550-750	≤ 4.0	≥ 23	≥ 16
750-1000	≤ 4.5	≥ 23	≥ 16

Общие

Тип делителя КТВ

Домовой

Назначение

Абонентский

Затухание на выходе

4

Количество выходов

2