

Широкополосный усилитель MX900 мод. MX901i2 Планар

MX900 mod 901i2

Описание

Модель MX901i2 является глубокой модернизацией усилителей серии MX900. В ходе модернизации две модели объединились. Использование современной элементной базы позволило уйти от механических регулировок в пользу электронных. Для удобства пользователей, созданы модели с внешним блоком питания.

Надежный домовой усилитель на современной элементной базе Двухтактный выходной каскад Электронная входная регулировка усиления и наклона АЧХ Защита входа и выхода от перегрузок и электростатического разряда Коэффициент усиления 30 или 40 дБ задается пользователем Расширенный рабочий диапазон до 1005 МГц Модели со встроенным и внешним* блоком питания Компактный корпус, удобство монтажа и эксплуатации

Общие характеристики

Тип усилителя KTB	Домовой
Потребляемая мощность, Вт	5,5
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ	-20
Затухание несогласованности, дБ, не менее	18 (40 МГц) -1,5 дБ/октаву
Тип соединителей	F-разъём
Габариты, мм	165 x 65 x 45

Прямой канал

TIP/II TOVI IKAITA/I	
Уровень входного сигнала, дБмкВ	72
Уровень выходного сигнала, дБмкВ	103
Коэффициент усиления, дБ	30 / 40±1, с возможностью переключения
Частотный диапазон, МГц	48-1005
Коэффициент шума, дБ	<6
СТВ, дБ	60



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

СSO, дБ	60
Диапазон регулировки наклона, дБ	020
Диапазон регулировки уровня, дБ	020
Неравномерность АЧХ, дБ,	±0,75