



РoЕ инжектор стоечный неуправляемый PI-24-250R, 24x10/100/1000BASE-T PoE 802.3af&at, PoE бюджет 250Вт

PI-24-250R

Описание

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологии PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Область применения инжекторов:

- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.
- Точки доступа
- Решения "Умный дом"

Общие

Пары портов	24
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Выходное напряжение на порт, В	53
Потребление без нагрузки, Вт	9
Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	440 x 250 x 44
Монтаж	стоечный



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплектация	крепление (уши) - 2шт, винты - 6шт резиновые ножки на двустороннем скотче - 4шт паспорт, силикагель - 1шт шнур питания - 1шт
РоЕ бюджет,Вт	250
ВЕС, КГ	2.95
Защита от статических разрядов	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждение	малощумные кулеры