



РoЕ инжектор неуправляемый PI-154-1PA, 1x10/100BASE-TX 50В РoЕ passive, РoЕ бюджет 15.4Вт

PI-154-1PA

Описание

Применение РoЕ-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию РoЕ, для работы с устройствами РoЕ. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к РoЕ-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку;
- Работает от сети 220VAC.

Область применения:

- IP-видеокамеры;
- IP-телефония.

Общие

Пары портов	1
Стандарт Ethernet	10/100BASE-TX
Стандарт РoЕ	passive РoЕ
Выходное напряжение на порт, В	50
Потребление без нагрузки, Вт	1
Рабочая температура, °С	от 0 до 40
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP40
Размеры, мм	84 x 43 x 31
Монтаж	настольный



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплектация	паспорт - 1шт шнур питания - 1шт <>
РоЕ бюджет,Вт	15.4
ВЕС, КГ	0.21
Защита от статических разрядов	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждение	пассивное