

PoE коммутатор/удлинитель
интерфейса Ethernet
10/100/1000Mbs PEXT 1/4. 4 PoE
выхода, 1 PoE вход, совм. с
802.3af/at, до -40C

PEXT 1/4

Описание

Ethernet соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение в линейке устройств

POWERTONE

есть очень полезное устройство –

PEXT 1/4, PoE

удлинитель на 4 порта

С PoE-удлинителем

PEXT

устройства (

Powerer Devices, PD)

такие как PoE

IP

камеры, PoE

VoIP

телефоны,

PoE Wi-Fi

точки могут быть подключены на расстояниях 200,

300 и 400 метров, с многократным применением

удлинителя.

PoE удлинитель PEXT 1/4

не требует внешнего питания, работает от передаваемого

PoE,

потребляя всего 3 Вт, что является наименьшим потреблением мощности, среди всех устройств данного класса.

Особенности:

- Совместимость с IEEE802.3af и IEEE802.3at

- Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100 м.
- Не требует внешнего питания
- Автоматически распознает PoE устройства
- Компактный размер
 - Plug-and-play установка

Максимальные длины

Последовательное включение нескольких PEXT 1/4 последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD от PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT 1/4
100,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
PoE порты	4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	3
Рабочая температура, °C	от -40 до 40
Допустимая ОВ	20%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	119 x 28 x 85
Монтаж	настольный/настенный
Комплектация	паспорт,силикагель - 1шт саморез с дюбелем - 2шт крепление (уши) - 2шт, винты- 4шт <>
ВЕС, КГ	0.3