



РoЕ коммутатор/удлинитель  
интерфейса Ethernet  
10/100/1000Мbs PEXT 1/4. 4 РoЕ  
выхода, 1 РoЕ вход, совм. с  
802.3af/at, до -40С

PEXT 1/4

## Описание

Ethernet

соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение в  
линейке устройств

POWERTONE

есть очень полезное устройство –

PEXT 1/4, PoE

удлинитель на 4 порта

С PoE-удлинителем

PEXT

устройства (

Powerer Devices, PD)

такие как PoE

IP

камеры, PoE

VoIP

телефоны,

PoE Wi-Fi

точки могут быть подключены на расстояниях 200,  
300 и 400 метров, с многократным применением  
удлинителя.

РoЕ удлинитель PEXT 1/4

не требует внешнего питания, работает от  
передаваемого

PoE,

потребляя всего 3 Вт, что является наименьшим  
потреблением мощности, среди всех устройств  
данного класса.

### Особенности:

- Совместимость с  
IEEE802.3af

и  
IEEE802.3at

- Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100 м.
- Не требует внешнего питания
- Автоматически распознает PoE устройства
- Компактный размер
- Plug-and-play установка

#### Максимальные длины

Последовательное включение нескольких PEXT 1/4 последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD от PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT 1/4
100,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

#### Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

РоЕ порты	4
Стандарт РоЕ	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	3
Рабочая температура, °С	от -40 до 40
Допустимая ОВ	20%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	119 x 28 x 85
Монтаж	настольный/настенный
Комплектация	паспорт, силикагель - 1шт саморез с дюбелем - 2шт крепление (уши) - 2шт, винты- 4шт <> <>
ВЕС, КГ	0.3