



PoE коммутатор/удлинитель интерфейса Ethernet 10/100/1000Mbs PEXT 1/4. 4 PoE выхода, 1 PoE вход, совм. с 802.3af/at, до -40C

PEXT 1/4

Описание

Ethernet

соединения точка-точка ограничены длиной в 100м. Для того, чтобы преодолеть это ограничение в линейке устройств POWERTONE есть очень полезное устройство – PEXT 1/4, PoE удлинитель на 4 порта

С РоЕ-удлинителем
РЕХТ
устройства (
Роwerer Devices, PD)
такие как РоЕ
IP
камеры, РоЕ
VoIP
телефоны,
РоЕ Wi-Fi
точки могут быть подключены на расстояниях 200,
300 и 400 метров, с многократным применением
удлинителя.

РоЕ удлинитель РЕХТ 1/4 не требует внешнего питания, работает от передаваемого РоЕ, потребляя всего 3 Вт, что является наименьшим потреблением мощности, среди всех устройств данного класса.

Особенности:

Совместимость с IEEE802.3af



И

IEEE802.3at

•

Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100

М.

•

Не требует внешнего питания

•

Автоматически распознает РоЕ устройства

•

Компактный размер

• Plug-and-play установка

Максимальные длины

Последовательное включение нескольких PEXT 1/4 последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD

ОТ

PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT 1/4
100,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4
1)

Общие

Аплинк 1

Стандарт Ethernet

10/100/1000BASE-T



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

РоЕ порты 4

 Стандарт РоЕ
 802.3af

 802.3at
 802.3at

Потребление без нагрузки, Вт 3

Рабочая температура, °C от -40 до 40

Допустимая ОВ 20%-95%

Материал корпуса Металл

Пылевлагозащита ІР20

Размеры, мм 119 x 28 x 85

Монтаж настольный/настенный

паспорт,силикагель - 1шт саморез с дюбелем - 2шт

Комплектация крепление (уши) - 2шт, винты- 4шт

<>

BEC, KΓ 0.3