



1-портовый сплиттер PS-250-1 PoE 802.3af/802.3at 10/100/1000Mbps, 5В/3А, 9В/2.5А, 12В/2.5А, 18В/1.6А

PS-250-1

Описание

Есть PoE коммутатор (или инжектор) и хочется запитать устройство, которое не поддерживает PoE, но может питаться от 5,9 или 12 Вольт?

Рекомендуем наш сплиттер с переключаемым выходным напряжением: 5, 9, 12 или 18В

Вы можете использовать данный сплиттер с многими товарами из:

- IP телефоны
- CPE
- ERD
- Медиаконвертеры
- IP камеры

Общие

Аплинк	1x10/100/1000BASE-TX 802.3at
Стандарт PoE	802.3af/802.3at
Выход питания DC, В	5/9/12/18
Выходная мощность	5Вx3А/9Вx2.5А/12Вx2.5А/18x1.6А
Коннектор питания, мм	5.5/2.1
Материал корпуса	негорючий пластик
Пылевлагозащита	IP30
Допустимая ОВ	20%-95%
Рабочая температура, °С	от 0 до 40
Размеры, мм	78 x 72 x 27
ВЕС, КГ	0.11



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Монтаж

настольный/настенный

Комплектация

паспорт, силикагель - 1шт
патч-корд RJ45 - 1шт
патч-корд питания - 1шт