

## ATC IP Grandstream UCM6202

UCM6202



### Описание

IP ATC Grandstream UCM6202 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6202** представляет собой гибридную IP-ATC на базе аппаратной платформы Asterisk 13. IP ATC поддерживает до 500 внутренних абонентов и до 50 одновременных вызовов. Имеет два порта FXS и два порта FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, также есть возможность расширения внутренней памяти станции за счет наличия SD-слота и USB.

#### Основные особенности:

- До 500 внутренних абонентов;
- До 50 одновременных вызовов;
- 2 порта FXO, 2 порта FXS;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE Plus;
- До 5 уровней IVR (голосового меню);
- Поддерживает Русский язык

### Общие

ОЗУ	DDR 512 Мб
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	50
Количество SIP регистраций	500
Видео кодеки	H.263; H.263+; H.264
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживания	Авто ответ Черный список SMS Dial-plan Переадресация вызова Перевод вызова Групповой вызов Call Group fax2email Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP OpenVPN
Сетевые протоколы	NTP; STUN; DHCP; SSH; HTTPS; SRTP; SIP; TFTP; ICMP; UDP; HTTP; RTP; DDNS; RTCP; ARP; TCP; TLS; DNS
Безопасность	Firewall SRTP HTTP(HTTPS) TLS
Индикаторы активности	Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD
Размеры, мм	226x155x 34.5
ВЕС, КГ	0,51
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная