



Grandstream UCM6204 - IP АТС.
До 500 абонентов/75
одновременных вызовов, до 3
конф., до 25 участников в
конф., 2xFXS, 4xFXO, 1xWAN,
1xLAN

UCM6204

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6204 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6204** представляет собой гибридную IP-АТС на базе аппаратной платформы Asterisk 13. IP АТС поддерживает до 500 внутренних абонентов и до 75 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и четырьмя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, также есть возможность расширения внутренней памяти станции за счет наличия SD-слота и USB. Помимо богатой аппаратной комплектации, **UCM6204** также имеет мощный софт, который предоставляет множество функций, таких как: развернутая маршрутизация вызовов, многоуровневые голосовые меню, конференц-связь, очереди, поддержка SIP-видео, голосовая почта, интеграция факса и электронной почты и многое другое.

Основные особенности:

- До 500 внутренних абонентов;
- До 75 одновременных разговоров;
- 4 порта FXO, 2 порта FXS;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- Технологии безопасности - SRTP, TLS, HTTPS, Fail2ban, Whitelist, Blacklist;
- Встроенные LDAP и XML телефонные книги, гибкий номерной план;
- Встроенный сервер записи вызовов, доступ к записям через пользовательский веб-интерфейс;
- Поддержка очереди вызовов для эффективного управления большим объемом вызовов

Общие

ОЗУ	DDR RAM 512 Мб
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	75
Количество SIP регистраций	500



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Видео кодеки	H.264; H.263; H.263+
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	RFC2833 / SIP Info
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживания	Черный список Авто ответ Режим не беспокоить (DND) Dial-plan Поддержка CDR (Call Detailed Record) SMS Переадресация вызова Call park Перевод вызова
Поддержка сетевого подключения	DHCP PPPoE Static IP OpenVPN
Сетевые протоколы	ARP; ICMP; DNS; DHCP; NTP; SRTP; UDP; HTTPS; STUN; TCP; SIP; HTTP; TFTP; RTP; DDNS; RTCP; SSH; TLS
Безопасность	Firewall HTTP(HTTPS) TLS SRTP
Индикаторы активности	Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD
Размеры, мм	226x155x 34.5
ВЕС, КГ	0,51
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная