



IP-телефон UniFy OpenStage 40 (ex-Siemens)

L30250-F600-C155

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

 Тип дисплея
 монохромный

 Размер дисплея,"
 5.1" 240x128

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 6

Сеть

 Сетевые протоколы
 TLS; UDP; TCP

 Скорость и дуплекс
 10/100 Мбит/с

 Режимы работы LAN порта
 router; bridge

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Физические характеристики

 Цветовая гамма
 серебристый

 Размеры, мм
 70х270х220

 Материал корпуса
 Пластик

 ВЕС, КГ
 1.068

Функции IP ATC



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность 802.1х

Функции администрирования

Management HTTPS

Записные книги

Телефонная книга (количество записей) 1000

Журнал вызовов (количество записей) да

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 0.6A