



IP-телефон UniFy OpenStage 40 (ex-Siemens)

L30250-F600-C155

Описание

Настольный IP телефон Siemens OpenStage 40 - это оптимальное решение телефонии для сотрудников, пользующихся общим рабочим местом, людей, работающих в командах, или персонала колл-центров, благодаря широкому дисплею и возможности простой настройки для различных рабочих сред и пользователей. Поддерживает технологию AudioPresence™ HD, обеспечивающую высочайшее качество голосовой связи. Аппарат работает через протокол SIP (также , доступны модели для работы в средах TDM и HFA - HiPath Feature Access). Модель OpenStage 40 G имеет встроенный гигабитный Ethernet-коммутатор. Может работать совместно с модулем расширения клавиатуры (12 программируемых клавиш, до 2 модулей, или 90 программируемых клавиш, совместно с системой HiPath, один модуль).

Блок питания приобретается отдельно.

Область применения:

- Корпоративные сети;
- Сети интернет-провайдеров

Основные особенности:

- Поддержка SIP, RFC 3261;
- Поддержка PoE IEEE 802.3af;
- Громкая связь;
- Графический дисплей;
- Поддержка до 6 линий;
- Резервирование линии;
- 7 функциональный кнопок, 6 программируемых кнопок;
- Технология AudioPresence™ HD;
- Встроенный 2-портовый Ethernet-коммутатор 10/100 Мбит/с или 1000 Мбит/с;
- Возможность настенного крепления;
- Работа с приложениями CTI (Third party);
- Экономичное энергопотребление;
- Перевод звонка/консультация;
- Запись разговоров;



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Локальная конференция до 3 сторон, системная конференция до 10 сторон;

Удержание вызова;

Полнодуплексная громкая связь;

Двухстрочный монохромный LCD дисплей;

Перехват вызова;

Поддержка телефонной книги (локальная телефонная книга, LDAP);

Поддержка многоканальности;

Голосовая почта

Технические характеристики:

Параметр

Значение

Дисплей

Графический 6-строчный дисплей,изменяемый угол наклона;

Разрешение 240x128 пксл, 5,1";

Оптическая сигнализация вызова (красный цвет)

Клавиши / светодиодные индикаторы

Предустановленные функциональные клавиши (кнопки, частично с подсветкой) 8 клавиш, 6 с красной светодиодной индикацией Программируемые клавиши 6 сенсорных клавиш с красной светодиодной индикацией

Управление уровнем громкости

Клавиши +/-

Сигнализация 12 светодиодов для сигнализации клавиш Элемент навигации 5-сторонний навигационный элемент Интерфейсы

Разъем для проводной/беспроводной гарнитуры Поддерживается OpenStage модуль расширения клавиатуры Макс.2 OpenStage Busy Lamp Field (только для HFA) макс.1 Встроенный Ethernet коммутатор

10/100 Base-T Ethernet или GE (модель G)

Аудио

Поддержка кодеков G.711 (64 kbit/s a/μ law)

G.722 (64 kbit/s)

G.729AB (8 kbit/s) Открытое прослушивание Поддерживается Полнодуплексная громкая связь Поддерживается

Устранение эхо (АЕС) в режиме полнодуплексной громкой связи) Поддерживается Безопасность Аутентификация

L2 (802.1x) Сетевые функции

IEEE 802.1Q

QoS (Diffserv and IEEE 802.1p)

Обновление ПО FTP, HTTPS Электропитание

Внешний блок питания

PoE: IEEE 802.3af, Class 2

Энергопотребление 25.2 kWh Размеры 70мм x270мм x220мм Вес 1,068 кг Температура хранения -40 °C to +70 °C
Температура эксплуатации +5 °C to +40 °C

[Руководство пользователя Siemens OpenStage 40 SIP](#)

Спецификация телефонов Siemens OpenStage IP

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 5.1" 240x128

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 6

Сеть

Сетевые протоколы TLS; UDP; TCP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge

Поддержка сетевого подключения DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма серебристый

Размеры, мм 70x270x220

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 1.068

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность 802.1x

Функции администрирования

Management HTTPS

Записные книги



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Телефонная книга (количество записей)

1000

Журнал вызовов (количество записей)

да

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A