



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Phone-Wired-WP

VC500-Phone-Wired-WP

Описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 (Рго-версия) - 1 шт.

Конференц-телефон СР960 - 1 шт.

Проводной микрофон СРЕ90 - 2 шт.

Адаптер беспроводной передачи контент WPP20 - 1 шт.

Wi-Fi-адаптер WF50 - 1 шт.

Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.

ААА батарейки - 2 шт.

HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление L-Bracket - 1 шт.

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: Т4х30) - 2 шт.; винты (спецификация: М3х8) - 2 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Сервис Yealink AMS - 1 год.

Камера

Макс. разрешение, Mп 1920x1080

Zoom 5





Тип zoom-a Оптический

Частота кадров, кадр/с До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м

Тип микрофона Внешний

Количество микрофонов

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки Н.263; Н.265; Н.264НР; Н.264

Интерфейсы

Wi-Fi Да

RJ45

Тип разъемов НДМІ

USB

Физические характеристики

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

Адаптер питания вход АС 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

Pina

Сетевая диагностика Trace Route

Протокол VoIP H.323; SIP

Поддержка протоколов HTTPS; HTTP; SRTP; TLS

Встроенный сервер ВКС Нет

Совместимость



Совместимость с облачными

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

BlueJeans

Yealink Cloud Management Service

Поддержка кода QCP

Zoom

Yealink Meeting Server

StarLeaf Mind Pexip

UC OpenCloud

Функции ВКС

платформами

Журнал вызовов

Прямая коррекция ошибок (FEC)

Дополнительные виды обслуживания Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых

іакетов

Режим не беспокоить (DND)

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

Динамики

Тип динамиков Внешние

Количество динамиков